

BOLERO SURFACE

FICHA TÉCNICA · FICHE TECHNIQUE · HOJA DE DATOS



AVAILABLE MEASUREMENTS / MEDIDAS DISPONÍVEIS
MESURES DISPONIBLES / MEDIDAS DISPONIBLES

LED		
Ø (mm)	W	Lumens
250	27	2500

EN

Bolero Surface · Description

Circular aluminum luminaire with direct and indirect lighting. The layout of the LEDs provides a homogeneous and uniform illumination across the entire surface.

PT

Bolero Saliente · Descrição

Luminária circular em alumínio com iluminação direta e indireta. A disposição dos LEDs proporciona uma iluminação homogênea e uniforme em toda a superfície.

FR


Bolero Surface · Description

Luminaire circulaire en aluminium à éclairage direct et indirect. La disposition des LED permet un éclairage homogène et uniforme sur toute la surface.

ES



Bolero Superficie · Descripción

Luminaria circular de aluminio con iluminación directa e indirecta. La disposición de los LED proporciona una iluminación homogénea y uniforme en toda la superficie.



POWERED BY **TRIDONIC** LED BY **OSRAM**

TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO
DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO



Other dimensions on request

Outras dimensões sob consulta.
Autres dimensions sur demande
Otras dimensiones bajo pedido.

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DEL COLOR

IP	IRC
20	> 80

3 SDCM

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR

Satin Polycarbonate / Policarbonato Satinado / Polycarbonate satiné

UGR <19 Transparent Microprismatic / Microprismático Transparente /
Transparent Microprismatique

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Direct / Indirect
Direta / Indireta
Directe / Indirecte
Directa / Indirecta

OPTIONS / OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES

Control / Controlo /
Contrôle / Control

DALI

PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISCO FOTOBIOLÓGICO

RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE / RIESGO FOTOBIOLÓGICO

Certification RG1 - Photobiological Risk 1 (RG0 on request)

Certificação RG1 – Risco Fotobiológico 1 (RG0 Sob Pedido)

Certification RG1 - Risque photobiologique 1 (RG0 sur demande)

Certificación RG1 - Riesgo Fotobiológico 1 (RG0 Bajo Pedido)

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Surface / Saliente / Surface / Superficie

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED

DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED

50.000 hours / horas / heures
L80F10 (Ta=25°C)

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700k / 3000k / 4000k

Other colour temperatures on request.

Outras temperaturas de cor sob consulta.

Autres températures de couleur sur demande.

Otras temperaturas de color bajo pedido.

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO



Corten steel and other RAL colours on request.

Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.

Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.

Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.

* Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate