

FLOW SUSPENDED



POWERED BY
TRIDONIC

MEASUREMENTS AND STANDARD DATA / MEDIDAS E DATOS STANDARD / MESURES ET DONNÉES STANDARD / MEDIDAS Y DATOS ESTÁNDAR

L1	Watts	Flux	
		Lente (lm)	(lm/W)
200	5	590	118
300	5	590	118
500	5	590	118

LED MODULE / MÓDULO LED / MODULE LED

2700 K / 3000K

5 YEARS WARRANTY

ANOS DE GARANTIA / ANNÉES DE GARANTIE / AÑOS DE GARANTÍA

EN

Flow Suspended - Description

Surface-mounted luminaire for surface-mounted ceiling applications. Ideal lighting for restaurants, hotels, or kitchens. Elegant, straightforward design creates a subtle, cozy atmosphere.

PT

Flow Suspensa- Descrição

Luminária tubular, ideal para iluminação de foco. Iluminação ideal para restaurantes, hotelaria ou cozinha. Design elegante e direto para criar uma atmosfera sutil e aconchegante.

FR


Flow Suspended - Description

Luminaire apparent pour applications en plafond. Idéal pour l'éclairage des restaurants, hôtels ou cuisines. Son design élégant et épuré crée une atmosphère subtile et chaleureuse.

ES

Flow Suspended - Descripción

Luminaria de superficie para techos. Iluminación ideal para restaurantes, hoteles y cocinas. Su diseño elegante y sencillo crea un ambiente sutil y acogedor.



TECHNICAL DRAWING / DESENHO TÉCNICO DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TÉCNICO

A tolerance of +/- 10% must be taken into account in the electrical and optical data supplied. / Nos dados elétricos e ópticos fornecidos, deverá ser considerada uma tolerância de +/- 10%. / Une tolérance de +/- 10% doit être prise en compte dans les données électriques et optiques fournies. / Debe tenerse en cuenta una tolerancia de +/- 10% en los datos eléctricos y ópticos suministrados.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. / Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 242

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE / DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ
direct / direta / directe / diretta

IRC
90

LED LIFETIME / VIDA ÚTIL DO LED
DURÉE DE VIE DES LED / VIDA ÚTIL DEL LED
50.000 hours / horas / heures


COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITÉ DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR

ELECTRIFICATION / ELETRIFICAÇÃO / ÉLECTRIFICATION /
ELECTRIFICACIÓN



MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE
Suspended / Suspensa / Suspended / Suspended

CONNECTION SCHEME / ESQUEMA DE LIGAÇÃO /
SCHÉMA DE LIAISON / ESQUEMA DE ENLACE



L - Fase . Phase . Fase . Phase
preto ou castanho . black or brown
negro o marrón . noir ou marron

⊕ - Terra . Ground . Tierra . Terre
verde/amarelo . green/yellow
verde/amarillo . vert/jaune

N - Neutro . Neutral . Neutro . Neutre
azul . blue . azul . bleu

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO

RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 7016
WHITE* BRANCO* BLANC* BLANCO*	BLACK* PRETO* NOIR* NEGRO*	GRAY* CINZENTO* GRIS* GRIS*	ANTHRACITE ANTRACITE ANTRACITE ANTRACITA

Corten steel and other RAL colours on request.
Aço Corten e outras cores RAL sob consulta.
Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.
Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.

* Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate

ADDITIONAL INFO / INFO ADICIONAL / INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

850° Glow Wire Resistance / Resistência ao Fio Incandescente /
Résistance du Filament Incandescent / Resistencia del Hilo Incandescente

It is not advisable to cover the luminaire with heat-insulating material.
Não é adequado cobrir a luminária com material isolante térmico.
Il n'est pas approprié de recouvrir le luminaire d'un matériau d'isolation thermique.
No conviene cubrir la luminaria con material aislante del calor.

A tolerance of +/- 10% must be taken into account in the electrical and optical data supplied. / Nos dados elétricos e ópticos fornecidos, deverá ser considerada uma tolerância de +/- 10%. /
Une tolérance de +/- 10% doit être prise en compte dans les données électriques et optiques fournies. / Debe tenerse en cuenta una tolerancia de +/- 10% en los datos eléctricos y ópticos suministrados.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informações disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /
Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. / Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mod. 242